

PODŁOGA DĘBOWA WARSTWOWA – INSTRUKCJE DOT. UŻYTKOWANIA

1. WAŻNE

Aby olej typu Hardwax mógł prawidłowo się utwardzić po zakończeniu montażu, rekomendujemy, by przez 30 dni nie myć podłogi oraz nie wykonywać pielęgnacji olejem. Wszelką wodę lub inne mokre zabrudzenia należy usuwać od razu, używając szmatki, która nie pozostawia kłaczek. Bezpośrednio po montażu podłogę można jedynie odkurzyć lub zamieść.

2. TRWAŁY POŁYSK – WSKAZÓWKI I REKOMENDACJE

- Kurz i piasek mogą rysować powierzchnię, dlatego przy wejściu warto zastosować solidną, dobrej jakości wycieraczkę.
- Nogi krzesel i pozostałych mebli powinny być zabezpieczone filcowymi podkładkami przeznaczonymi do tego celu.
- Miski i pojemniki z karmą dla zwierząt należy ustawiać na podkładkach.
- Ciężkie meble lepiej przenosić niż przesuwać po podłodze.
- Regularne odkurzanie lub zamiatanie zmniejsza ryzyko porysowania podłogi.
- Podczas mycia nie należy nadużywać wody ani robić tego zbyt często – nadmiar wilgoci może uszkodzić drewno
- Plamy usuwać niezwłocznie wilgotną szmatką.
- W pomieszczeniu należy utrzymywać temperaturę 18 – 22°C oraz **wilgotność 45-60%**
- Ogrzewanie podłogowe utrzymywać zgodnie z zaleceniami dla podłóg z drewna, nie przekraczając temperatury 27°C

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Częstotliwość	Metoda czyszczenia / konserwacji
Po montażu	Odkurzanie lub zamiatanie
Codziennie / co tydzień	Odkurzanie lub zamiatanie
Co tydzień / co miesiąc	Czyszczenie środkiem do mycia parkietów
Raz w roku (normalne użytkowanie)	Pielęgnacja olejem do konserwacji podłóg
3 – 4 razy w roku (intensywne użytkowanie)	Pielęgnacja olejem do konserwacji podłóg
Plamy lub uszkodzenia	Należy skontaktować się z punktem zakupu

4. CZYSZCZENIE

Zalecamy mycie podłogi raz w tygodniu lub raz w miesiącu (w zależności od intensywności użytkowania), używając preparatu do mycia olejowanych podłóg drewnianych. Zabrania się używać agresywnych środków czyszczących nieprzeznaczonych do mycia podłóg drewnianych

- Przed zastosowaniem środka dokładnie zapoznać się z jego instrukcją.
- Usunąć kurz i brud odkurzając lub zamiatając podłogę
- Do 5 litrów wody dodać około 100 ml środka do mycia podłóg lub ilość według zaleceń producenta
- Umyć podłogę dobrze wyciśniętym mopem
- Po umyciu odczekać do całkowitego wyschnięcia. Dopiero wtedy można chodzić po podłodze.

5. KONSERWACJA

Rekomendujemy olejowanie konserwacyjne 1-2 razy w roku przy użyciu oleju do konserwacji podłóg. W przypadku intensywnego użytkowania (np. kuchni lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu) zalecamy częstsze wykonywanie pielęgnacji (3 – 4 razy w roku)

6. PLAMY LUB USZKODZENIA

Aby ograniczyć ryzyko trwałych plam oraz uszkodzeń, plamy należy usuwać natychmiast wilgotną szmatką lub innym odpowiednim środkiem.

Przydatne wskazówki:

- Czarne plamy / guma od butów – usunąć gumką
- Inne plamy – zmieszać zielone mydło lub ocet z wodą i usunąć plamę mokrą szmatką lub szczotką. Następnie wedle potrzeby nałożyć olej do konserwacji.
- **Unikać używania silnych środków czyszczących na bazie alkoholu!**